

# FAYCOBA

ALUMBRADO PUBLICO



COLUMNA NEVADA P-100-P-200

# COLUMNA NEVADA P-100

**FAYCOBA**  
ALUMBRADO PUBLICO

- **CARACTERISTICAS:**  
COLUMNA DE ESTILO MODERNISTA, FABRICADA BASE FUNICION DUCTIL NODULAR GRAFITO ESFEROIDAL DE ALTA CALIDAD.  
FUSTE ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 CALIDAD ACERO S-S235JR
- CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5
- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

- ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

• ALTURAS TOTAL DE 3000-3500-4000m/m

• CONFORME NORMA: EN-UNE-40-5


• FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE ACERO ZINCADO S-235JR Ø14-Ø16



COLUMNA NEVADA CNV/P100  
ALTURAS 3000-3500-4000M/M



CONFORME NORMA UNE-EN 40-5



DISTANCIA ENTRE PERNOS



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡CONSULTENOS!

COLUMNA NEVADA REF:CNV/PN100 RAL 9005+PREMIUM T-20L LED

COLUMNA NEVADA REF:CNV/P100 RAL 9007+INCA T-190A LED \*BICOLOR RAL 9007\*

COLUMNA NEVADA REF:CNV/PN100 RAL 9005+DELTA T-70N LED

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITO DEBE APLICAR DISOVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERÁ SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITARÁ QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO. PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

## \*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

NEW



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

REF	DESCRIPCION	COLOR	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	ALTURA BASE m/m	PERNOS
CNV/P100 3,50MTS	COL.NEVADA P-100 SEMIFUNDCION 1 COLOR	NEGRO RAL 9005 MATE	3500m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-16X350
CNV/P100 4MTS	COL.NEVADA P-100 SEMIFUNDCION 1 COLOR	NEGRO RAL 9005 MATE	4000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-16X350
CNV/P100 3,50MTS *BICOLOR*	COL.NEVADA P-100 SEMIFUNDCION *BICOLOR*	NEGRO RAL 9005 BICOLOR NEGRO-GRIS	3500m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-16X350
CNV/P100 4MTS *BICOLOR*	COL.NEVADA P-100 SEMIFUNDCION *BICOLOR*	NEGRO RAL 9005 BICOLOR NEGRO-GRIS	4000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-16X350

# COLUMNA NEVADA P-200

# COLUMNA MODELO NEVADA ALTURAS 5000-6000M/M

**FAYCOBA**  
ALUMBRADO PUBLICO

•**CARACTERISTICAS:**  
COLUMNA DE ESTILO MODERNISTA, FABRICADA  
BASE FUNICION DUCTIL NODULAR GRAFITO  
ESFEROIDAL DE ALTA CALIDAD.  
FUSTE ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE  
1461 CALIDAD ACERO S-S235JR  
•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025  
NORMA EN-UNE-40-5

•**GALVANIZADO:** CONFORME EN-UNE 1461:2009  
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO  
FOSFORICO  
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN  
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

•**ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES**  
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS  
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y  
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.  
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.  
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

•**ALTURAS TOTAL DE 3000-3500-4000m/m**

•**CONFORME NORMA: EN-UNE-40-5**

•**FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE**  
ACERO ZINCADO S-235JR Ø14-Ø16



6M

4M

1,2M

**NEW**

BICOLOR RAL 9007

DISPONEMOS DE UNA  
AMPLIA GAMA DE COLORES  
RAL PARA SU PROYECTO  
¡¡CONSULTENOS!!

COLUMNA NEVADA REF: CNV/P200  
BICOLOR 9007+ALT-DOBLE  
\*BICOLOR RAL 9007\*  
CONJUNTO N°1

COLUMNA NEVADA REF: CNV/P200  
BICOLOR 9007+ALT-DOBLE ARBOL  
\*BICOLOR RAL 9007\*  
CONJUNTO N°2

COLUMNA NEVADA REF: CNV/P200  
BICOLOR 9007+ALT-DOBLE  
\*BICOLOR RAL 9007\*  
CONJUNTO N°3

COLUMNA NEVADA REF: CNV/P200  
BICOLOR 9007+ALT-DOBLE-ARBOL  
\*BICOLOR RAL 9007\*  
CONJUNTO N°4

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA  
LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR  
DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA  
SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES  
EVITARA QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA.  
¡¡IMPORTANTE!! LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO  
PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO:  
SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA  
TERMINACION BRILLANTE.

**\*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS**

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

**NEW**

REF	DESCRIPCION	COLOR	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	ALTURA BASE m/m	PERNOS
CNV/P200 5MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°1	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	5000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400
CNV/P200 5MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°2	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	5000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400
CNV/P200 5MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°3	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	5000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400
CNV/P200 5MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°4	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	5000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400
CNV/P200 6MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°1	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	6000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400
CNV/P200 6MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°2	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	6000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400
CNV/P200 6MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°3	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	6000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400
CNV/P200 6MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°4	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	6000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400