

COLUMNA OPORTO 3000/3500/4000/5000/6000

•**CARACTERISTICAS:**
COLUMNA DE ESTILO MODERNISTA, FABRICADA ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 COMPUESTA POR BASE Y LARGERO SOLDADO EN UNA PIEZA, CALIDAD ACERO S-235JR

•**CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5**

•**GALVANIZADO:** CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

•**ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL (CONSULTAR)**

•**ALTURAS TOTAL DE 3000-3500-4000-5000-6000m/m**

•**CONFORME NORMA: EN-UNE-40-5**

•**FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE ACERO ZINCADO S-235JR Ø14/ø16/ø18**


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



OPORTO+ECA INVERTIDA D-32L LED

OPORTO+DELTA T-70N LED

OPORTO+PREMIUM T-20L LED



DISTANCIA ENTRE PERNOS



COLUMNA OPORTO ALTURAS 3000-3500-4000-5000-6000m/m



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS!!

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5



Ref	Altura m/m	Punta m/m	Distancia Entre Pernos m/m	Altura Base m/m	Diametro Fuste Inferior	Diametro Fuste Superior	PERNOS
CL-OPB 3M	3000m/m	60ø	215x215	1000m/m	ø127	ø89	M-14X350
CL-OPB 3,5M	3500m/m	60ø	215x215	1000m/m	ø127	ø89	M-14X350
CL-OPB 4M	4000m/m	60ø	215x215	1000m/m	ø127	ø89	M-14X350
CL-OPB 5M	5000m/m	60ø	215x215	1000m/m	ø127	ø89	M-16X350
CL-OPB 6M	6000m/m	60ø	215x215	1000m/m	ø127	ø89	M-18X400

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

COLUMNA OPORTO



CL.OPORTO+ECA D-32
REF-CL-OPCT



CL.OPORTO+BRAZO GRANADA+ECA D-32
REF-CL-OPCT



CL.OPORTO REF-CL-OPCT
BRAZO CADIZ+ECA D-32



Ref	Altura m/m	Punta m/m	Distancia Entre Pernos	Altura Base m/m	Diametro Fuste Inferior	Diametro Fuste Superior	PERNOS
CL-OPCT 5M	5000m/m	60ø	215x215	1000m/m	ø127	ø89	M-16X350
CL-OPCT 6M	6000m/m	60ø	215x215	1000m/m	ø127	ø89	M-18X400