

FAYCOBA

ALUMBRADO PUBLICO



COLUMNA VARADERO P-139

COLUMNA VARADERO P-139

• **CARACTERÍSTICAS:**
COLUMNA FABRICADA EN 2 DIÁMETROS DE TUBOS ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 CALIDAD ACERO S-S235JR.

• **ESPESOR:** 3,2m/m o 4m/m(CONSULTAR)

• **BASE:** REFUERZOS CARTABON Y REFUERZO ANILLO

• **PROVISTA DE PUERTA REGISTRO IP43-IPK10 TORNILLO PUERTA ANTIRROBO INOX A4(316).**

• **CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5**

• **GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.**

• **OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)**

• **FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE ACERO ZINCADO S-235JR DIFERENTES DIÁMETROS DEPENDIENDO DE LA ALTURA.**

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



MATERIAL 100% RECYCLABLE
UNE 36199:2013



QMS
ISO 9001:2015
CE



COLUMNA VARADERO P-139
RAL 9007+BORA H9 LED

COLUMNA VARADERO P-139
RAL 9005+ECA D-32 LED

NEW

BICOLOR NEGRO-GRIS
9005-9007


NEW

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡CONSULTENOS!




COMO OPCIONAL GRABADO LASER ESCUDO CIUDAD

COLUMNA MODELO VARADERO P-139 ALTURAS:6000M/M-7000M/M



DISTANCIA ENTRE PERNOS PARA ALTURAS:7MTS-8MTS-9MTS.



DISTANCIA ENTRE PERNOS PARA ALTURAS:3M-3,5M-4M-5M-6MTS.

CONJUNTOS DE BRAZOS



BRAZO PARED MOD.CADIZ
RAL 9005 NEGRO+ECA D-32 VIAL



BRAZO PARED MOD.LUMA
RAL 9007 GRIS+BORA H9



BRAZO PARED MOD.GRANADA
RAL 9007 GRIS+BORA H9 LED



BRAZO PARED MOD.VENECIA
RAL 9005 NEGRO+T-91 LED

COMO OPCIONAL GRABADO LASER ESCUDO CIUDAD

REF	ALTURA M/M	PUNTA M/M	PLACA BASE	ESPESOR M/M	DISTANCIA ENTRE PERNOS	PERNOS
P-139/6	6000m/m	90ø	300x300	3,2	215x215	M-20X500
P-139/7	7000m/m	90ø	400x400	3,2	285x285	M-22X600

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5



**COLUMNA VARADERO P-139
BICOLOR NEGRO-GRIS 9005-9007**

BICOLOR

**COLUMNA VARADERO P-139
BICOLOR NEGRO-GRIS 9005-9007**

BICOLOR

**COLUMNA VARADERO P-139
GRIS 9007**

RAL 9007

**COLUMNA VARADERO P-139
GRIS 9007**

RAL 9007

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITARÁ QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271.-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS.

IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA

Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO.

IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271.-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH5

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

*OPCIONAL OTROS COLORES RAL
*¡¡CONSULTAR¡¡

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS!!



FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

REF	ALTURA M/M	FUSTE SUP.	FUSTE INF.	PLACA BASE	ESPESOR M/M	DISTANCIA ENTRE PERNOS	PERNOS
P-139/6	6000m/m	90ø	139ø	300x300	3,2	215x215	M-20X500
P-139/7	7000m/m	90ø	139ø	400x400	3,2	285x285	M-22X600