

FAROL VILLA LED SOLAR

FAYCOBA®
Alumbrado Público LED
GRANADA-SPAIN
958-420-356
www.faycoba.com

OPCIONAL LUZ AMBAR 2200K

■ FAROL VILLA LED
SOLAR CREE XTE 45W

Cree® XLamp®



HIGH
EFFICIENCY
160LM-W

Bluetooth®

CREE


NOVEDAD

- *Eficiencia de conversión fotoeléctrica estable.
- *Rotación de Panel y brazo 360°
- *Accesorios Aluminio fundido a presión ADC12
- *Acabado de pintura en polvo Negro (estándar) Colores personalizados (Consultar).
- *Batería DISON IFR26650 Lifepo4 de 1ª Generación.
- *Panel solar de silicio monocristalino.
- *Índice de reproducción cromática (CRI) <70
- *L70 100.000 horas a 25 °C.
- *PCB: núcleo de Metal.
- *Sistema de control con Regulación Bluetooth.
- *Controlador de cambio PWM / MPPT Bluetooth.
- *3 años de garantía
- *Temperatura de funcionamiento: -20~+ 50C
- *IP66 IK09

REGULACION BLUETOOTH

SISTEMA CONTROL REGULACION BLUETOOTH

Tiempo Encendido	Con Presencia	Sin Presencia
2H	100%	0%
2H	80%	0%
2H	50%	0%
5H	20%	0%





Rated Power	System Lumen	System Efficiency	Solar Panel	Battery Pack	Solar Charger	Operating Temp.	Ingress Protection	Warranty	Product Size
45W	7200lm	>160lm/w	18V 60-70W	12.8V 30-40Ah	12.8V	-20°C to 50°C	IP66 IK-09	2 AÑOS 5 AÑOS	

FAROL VILLA LED SOLAR

FAYCOBA
Alumbrado Público LED
GRANADA-SPAIN
958-420-356
www.faycoba.com




**FAROL VILLA LED
SOLAR CREE XTE
45W-7200LM**



Farol Villa Solar Led Disponible en potencias de 45w con hasta 160 lm-w en CCT 2200k-3000k-4000k-6000k. todo ello incorporando panel solar silicio monocristalino tipo grado A con alta conversion solar fotoelectrica, brazo tipo L para fijacion a columnas con terminacion a 60mm estandar o inclusive a peticion para colocacion en columnas de fundicion con rosca a 3/4 gas (solicitar adaptador) dispone de bateria litio tipo DISON IFR26650 ultimo modelo desarrollado con la mas alta capacidad, de nueva generacion de baterias de litio. fijacion mediante tonilleria de inox aisi 316. ademas de incorporar caja estanta ip65 a panel solar para fijacion de bateria litio DISON IFR26650 con salidas de bornas estancas, fijacion de regulador solar IP-65 con regulacion mediante aplicacion movil bluetooth, con infinitas posibilidades de regulacion mediante bluetooth por ejemplo consumo de bateria regulacion de flujo luminico, regulacion horaria dia y noche, apagado-encendido con 6 modalidades de etapas regulacion horaria control de temperatura bateria solar, testeo, apagado y encendido etc... tambien dispone de un hasta 2-3 dias el tiempo de encendido, siempre y cuando reciba correctamente luz solar.

DISTANCIA DETECTOR PIR-MICROWAVE

	100°	100°
θ	100°	100°
h	6-8M	6-10M
d	14-18M	14-22M




PARAMETROS TECNICOS-TECHNICAL DATA


PANEL SOLAR	18V/60W-70W PANEL SOLAR MONOCRISTALINO GRADO A.
POTENCIA LED	45W LED CREE XTE R4
VIDA LED	100.000H.
FLUJO LUMINICO	145lmW-160lmW SEGÚN CCT.
COLOR TEMPERATURA LED CCT	2200K-3000K-4000K-6000K <i>¡¡CONSULTAR DISPONIBILIDAD¡¡</i> 2200k consultar precio-
ANGULO APERTURA LED	75°135° ASIMETRICO O 130°X136° SIMETRICO
BATERIA	12V-20AH. BATERIA INTERNA LITIO LiFePO4 DISON IFR26650
TIEMPO DE DESCARGA	15H. (100% DE POTENCIA), 30H. (MODO DE AHORRO ENERGIA)** AGUANTE BATERIA 2-3 DIAS CON LLUVIA.
TIEMPO DE CARGA	10h(AM1.5, 1000W/m², 25°C)
MATERIAL	CUERPO DE ALUMINIO 6063, PC
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25°C~55°C
DIAMETRO FIJACION A POSTE(COLUMNA)	60Ø-OTRAS FIJACIONES CONSULTAR <i>¡¡</i>
ALTURA POSTE RECOMENDADO	3-6METROS
DIMENSIONES	S/POTENCIA
PESO	S/MODELO KG
MODO DE CONTROL	REGULACION MEDIANTE

CONJUNTOS COLUMNAS


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



Conjunto 1: Columna Troncoconica 3mts, 4mts y 5mts Con FAROL VILLA SOLAR LED



Conjunto 2: Columna Cartuja 3mts-3,5mts y 4mts Con FAROL VILLA SOLAR LED



Conjunto 3: Columna Villa 3,20mts -3,60mts Con FAROL VILLA SOLAR LED



Conjunto 4: Brazo VERSUS 700m/m Con FAROL VILLA SOLAR LED.