



MODULOS LED RETROFIT VILLA




Villa 710m/m




REF:PV-370X350 VILLA




REF:P-ALB-320X320 ALBAICIN



**REF:PLEV-365X365
VILLA ALUMINIO**



**REF:PLEV-355X355
VILLA ALUMINIO**



**REF:PLEV-400X400
VILLA ALUMINIO**



Villa Aluminio 770m/m

MODULOS RETROFIT LED VILLA

MODULOS LED RETROFIT CHAPA ZINCADA.

LACADO AL HORNO 200° POLVO DE POLIESTER TERMINACION RAL 9005 NEGRO TEXTURIZADO.

OTROS COLORES"CONSULTAR".EQUIPADOS CON MODULO LED

CREE XTE R4- 30W-45W-60W-75W-90W-100W CON HASTA 140LM-W .COMO OPCIONAL

ES EQUIPADO UN PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV.POSIBILIDAD

OPCIONAL DE INCORPORAR DRIVER REGULABLE 1.10V

CON HASTA 8 NIVELES DE REGULACION SMARCYTI. SISTEMA MIDNIGHT VIRTUAL Y MEMORIZADA

O MEDIANTE REGULACION LINEA DE MANDO EN CABECERA.(OPCIONAL CONECTOR NEMA 5 O 7 PIN.

CUMPLIMIENTO NORMAS:UNE-EN 55015:2013-UNE-EN 61547:2009

UNE-EN 6100-3-2:2014-UNE-EN 6100-3-3:2013. [UNE EN 60598-1/2-3](#)


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



MATERIAL 100%
RECYCLABLE
UNE 36199:2013



REF:PV-370X350 VILLA



REF:P-ALB-320X320 ALBAICIN

Villa 710m/m

- Material:Acero Zincado.
- Dimensiones:370X350m/m-320X320m/m
- Seguridad Fotobiologica) según EN 62471:2008.
- Acabado:Al Horno Ral 9005 Negro texturizado.
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W-75W-90W-100W-120W
- Potencia Entrada:220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led:CREE XTE R4-24-48 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional:Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica:Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: [UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10](#)

HIGH
EFFICIENCY
140LM-W

¡¡BAJO PEDIDO
PODEMOS FABRICAR
OTRAS MEDIDAS¡¡




TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K


- Temperatura Trabajo Led:-20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior:<1%
- Grado Hermiticidad:IP-66
- IK-09
- Eficacia Lumen:140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica:
55015:2013-
UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- Opciones De Regulacion:1.10V/Regulacion
Media Noche
Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando.




Villa Aluminio 770m/m



REF:PLEV-400X400
VILLA ALUMINIO



REF:PLEV-365X365
VILLA ALUMINIO



REF:PLEV-355X355
VILLA ALUMINIO

HIGH
EFFICIENCY
140LM-W

¡¡BAJO PEDIDO
PODEMOS FABRICAR
OTRAS MEDIDAS¡¡



TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

- Material:Acaro Zincado
- Dimensiones:400X400m/m-365x365m/m-355x355m/m
- Seguridad Fotobiologica) según EN 62471:2008.
- Acabado:Al Horno Ral 9005 Negro texturizado.
- Recomendable Alturas De 3-6 mts..
- Potencia Led: 30W-45W-60W-75W-90W-100W-120W
- Potencia Entrada:220V-240V/50-60Hz.
- Tipo Led:CREE XTE R4-24-48 led,s
- Driver CE-Opcional Regulable 1,10v.
- Opcional:Protector De Sobretensiones 10kv.
- Clase electrica:Clase I/II Opcional.
- Vida Led: 100.000H.
- Norma: [UNE EN 60598-1/2-3 H L80-B10](#)

- Temperatura Trabajo Led:-20°C+40°C
- Flujo Hemisferio Superior:<1%
- Grado Hermiticidad:IP-66
- IK-09
- Eficacia Lumen:140LM-W
- Acceso Mantenimiento Sin Herramientas.
- Compatibilidad Electromagnetica:
55015:2013-
UNE-EN 61547:2009-UNE-EN 6100-3-2:2014
- Opciones De Regulacion:1.10V/Regulacion
Media Noche
Virtual(MIDNIGHT)Regulacion Linea De Mando.